Ceník GREE

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE

Platnost od 15.5.2026

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKY TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKY TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
SPLIT SESTAVY									
PULAR *R32*		WIFI, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, tichý provoz od 21 dB, ModBus ready, on-off kontakt							
	9	**GWH09AGBXB-K6DNA1A/I**			21-40	779×260×185 / 8,0			7 632
		GWH09AGBXB-K6DNA1A/O					51	732×550×330 / 25,0	12 864
		GWH09AGBXB-K6DNA1A	2,7 / 2,8	A++ / A+				***SET CENA***	**20 496**
	12	**GWH12AGCXB-K6DNA1A/I**			22-42	825×293×196 / 8,0			9 006
		GWH12AGCXB-K6DNA1A/O					52	732×550×330 / 25,0	13 363
		GWH12AGCXB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+				***SET CENA***	**22 369**
	18	**GWH18AGD-K6DNA1D/I**			28-42	982×311×221 / 13,5			10 845
		GWH18AGD-K6DNA1D/O					55	732x550x330 / 26,5	20 030
		GWH18AGD-K6DNA1D	4,6 / 5,2	A++ / A+				***SET CENA***	**30 875**
	24	**GWH24AGD-K6DNA1C/I**			30-46	982×311×221 / 14,0			12 963
		GWH24AGD-K6DNA1C/O					57	873x555x376 / 36,5	28 657
		GWH24AGD-K6DNA1C	6,2 / 6,5	A++ / A+				***SET CENA***	**41 620**
FAIRY II *R32*		WIFI, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C. provozní rozsah topení od -25 do 30°C, ModBus ready, on-off kontakt							
		Poznámka: barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé, CH - zlaté							
	9	**GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH**			25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 948
		GWH09AFC-K6DNA2F/O			-	-	50	732×555×330 / 23,5	14 703
		GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	***SET CENA***	**23 651**
	12	**GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH**			25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 237
		GWH12AFC-K6DNA2F/O			-	-	52	732×555×330 / 24,5	15 902
		GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	***SET CENA***	**25 139**
	18	**GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK,CH**			31-48	1013×307×221 / 13,0	-	-	11 758
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/O			-	-	57	958×660×402 / 40,5	27 563
		GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	-	***SET CENA***	**39 321**
	24	**GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK,CH**			35-50	1122×329×247 / 16,5	-	-	14 865
		GWH24AFE-K6DNA2I/O			-	-	59	958×660×402 / 41,5	31 343
		GWH24ACE-K6DNA1I	7,1 / 7,8	A++ / A+	-	-	-	***SET CENA***	**46 208**

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
CLIVIA *R32*		WIFI, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, plynulé nastavení teploty 8-30°C v režimu topení, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB, ModBus ready, on-off kontakt							
		GWH09AUCXB-K6DNA2A/I			19-39	837×293×200 / 9,5		-	9 887
	9	**GWH09AUCXB-K6DNA1A/O**			-	-	50	732×555×330 / 25,0	16 481
		GWH09AUCXB-K6DNA2A	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	-	***SET CENA***	**26 368**
		GWH12AUCXB-K6DNA2A/I			19-41	837×293×200 / 9,5	-	-	10 241
	12	**GWH12AUCXB-K6DNA1A/O**			-	-	52	732×555×330 / 25,5	17 568
		GWH12AUCXB-K6DNA2A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	***SET CENA***	**27 809**
		GWH18AUDXD-K6DNA2A/I			23-48	993×311×222 / 12,5	-	-	12 558
	18	**GWH18AUDXD-K6DNA1A/O**			-	-	56	802×555×350 / 31,5	29 566
		GWH18AUDXD-K6DNA2A	5,3 / 5,4	A++ / A+			-	***SET CENA***	**42 124**
		GWH24AUDXF-K6DNA2A/I			27-50	993×311×222 / 13,0			15 567
	24	**GWH24AUDXF-K6DNA1A/O**			-	-	59	958×660×402 / 45,0	34 965
		GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3	A++ / A+	-	-	-	***SET CENA***	**50 532**
AIRY *R32*		WIFI, bezprůvanová lamela, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, plynulé nastavení teploty 8-30°C v režimu topení, topení až 10h bez defrostu, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB, ModBus ready, on-off kontakt, volitelně: Fresh Air modul							
		Poznámka: barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné							
		GWH09AVCXB-K6DNA1B/I WH, SL			19-41	907×292×200 / 10,5		-	11 348
	9	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/O**			-	-	50	732×555×330 / 27,0	18 479
		GWH09AVCXB-K6DNA1B	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	-	***SET CENA***	**29 827**
		GWH12AVCXD-K6DNA1A/I WH, SL			19-44	907×292×200 / 10,5	-	-	11 976
	12	**GWH12AVCXD-K6DNA1A/O**			-	-	53	802×555×350 / 30,0	19 997
		GWH12AVCXD-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A++	-	-	-	***SET CENA***	**31 973**
		GWH18AVDXE-K6DNA1A/I WH, SL			23-45	970×347×257 / 15,0	-	-	16 571
	18	**GWH18AVDXE-K6DNA1A/O**			-	-	59	873×555×376 / 37,0	28 366
		GWH18AVDXE-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A+++ / A++			-	***SET CENA***	**44 937**
		GWH24AVEXF-K6DNA1A/I WH, SL			29-51	1110×347×257 / 17,5			20 680
	24	**GWH24AVEXF-K6DNA1A/O**			-	-	60	958×660×402 / 42,5	32 654
		GWH24AVEXF-K6DNA1A	7,1 / 7,8	A+++ / A++	-	-	-	***SET CENA***	**53 334**
CONSOLE *R32*		WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, ModBus ready, on-off kontakt, spodní výdech pro komfortnější distribuci teplého vzduchu při vytápění							
		GEH09AA-K6DNA1F/I			23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	13 973
	9	**GEH09AA-K6DNA1F/O**			-	-	49	782x540x320 / 27,5	21 510
		GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	***SET CENA***	**35 483**
		GEH12AA-K6DNA1A/I			25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	14 592
	12	**GEH12AA-K6DNA1A/O**			-	-	52	848x596x320 / 30,5	24 484
		GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,7	A++ / A+	-	-	-	***SET CENA***	**39 076**
		GEH18AA-K6DNA1F/I			31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	15 034
	18	**GEH18AA-K6DNA1F/O**			-	-	57	965×700×396 / 46,0	34 028
		GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	***SET CENA***	**49 062**

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
MULTISPLITOVÉ SESTAVY FREE-MATCH									
PULAR		WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, tichý provoz od 21 dB, ModBus ready, on-off kontakt							
	7	**GWH07AGA-K6DNA1A/I**	2,2 / 2,4		21-39	704×260×185 / 8,0	-	-	**6 942**
	9	**GWH09AGBXB-K6DNA1A/I**	2,7 / 2,8		21-40	779×260×185 / 8,0	-	-	**7 632**
	12	**GWH12AGCXB-K6DNA1A/I**	3,2 / 3,4		22-42	825×293×196 / 8,0	-	-	**9 006**
	18	**GWH18AGD-K6DNA1D/I**	4,6 / 5,2		28-42	982×311×221 / 13,5	-	-	**10 845**
	24	**GWH24AGD-K6DNA1C/I**	6,2 / 6,5		30-46	982×311×221 / 14,0	-	-	**12 963**
FAIRY II		WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, ModBus ready, on-off kontakt							
	9	**GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH**	2,7 / 3,0		25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	**8 948**
	12	**GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH**	3,5 / 3,8		25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	**9 237**
	18	**GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK,CH**	5,3 / 5,6		31-48	1013×307×221 / 13,0	-	-	**11 758**
	24	**GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK,CH**	7,1 / 7,8		35-50	1122×329×247 / 16,5	-	-	**14 865**
CLIVIA		WIFI modul, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB, ModBus ready, on-off kontakt							
	7	**GWH07AUCXB-K6DNA2A/I**	2,2 / 2,4		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	**9 604**
	9	**GWH09AUCXB-K6DNA2A/I**	2,7 / 3,0		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	**9 887**
	12	**GWH12AUCXB-K6DNA2A/I**	3,5 / 3,8		19-41	837×293×200 / 9,5	-	-	**10 241**
	18	**GWH18AUDXD-K6DNA2A/I**	5,3 / 5,4		23-48	993×311×222 / 12,5	-	-	**12 558**
	24	**GWH24AUDXF-K6DNA2A/I**	7,1 / 7,3		27-50	993×311×222 / 13,0	-	-	**15 567**
AIRY		WIFI, bezprůvanová lamela, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB, ModBus ready, on-off kontakt, volitelně: Fresh Air modul							
	7	**GWH07AVCXB-K6DNA1B/I WH, SL**	2,1 / 2,7		18-41	907×292×200 / 10,5	-	-	**11 189**
	9	**GWH09AVCXB-K6DNA1B/I WH, SL**	2,7 / 3,0		19-41	907×292×200 / 10,5	-	-	**11 348**
	12	**GWH12AVCXD-K6DNA1A/I WH, SL**	3,5 / 3,8		19-44	907×292×200 / 10,5	-	-	**11 976**
	18	**GWH18AVDXE-K6DNA1A/I WH, SL**	5,3 / 5,6		23-45	970×347×257 / 15,0	-	-	**16 571**
	24	**GWH24AVEXF-K6DNA1A/I WH, SL**	7,1 / 7,8		29-51	1110×347×257 / 17,5	-		**20 680**
CONSOLE		WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, ModBus ready, on-off kontakt, **spodní výdech pro komfortnější distribuci teplého vzduchu při vytápění**							
	9	**GEH09AA-K6DNA1E/I**	2,7 / 2,8		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	**13 973**
	12	**GEH12AA-K6DNA1E/I**	3,5 / 3,8		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	**14 592**
	18	**GEH18AA-K6DNA1E/I**	5,2 / 5,3		31-45	700x600x215 / 15,5	-	-	**15 034**
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ		4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design, ModBus ready, on-off kontakt							
	9	**GTH(09)CA-K6DNA1A/I**	2,6 / 2,7		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	**8 153**
	12	**GTH(12)CA-K6DNA1A/I**	3,5 / 4,0		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	**8 663**
	18	**GTH(18)CA-K6DNA1A/I**	4,5 / 5,0		26-35	870x665x235 / 25,5	-	-	**9 301**
	24	**GTH(24)CB-K6DNA2A/I**	7,1 / 8,0		27-35	1200x665x235 / 33,0	-	-	**11 381**

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
KAZETOVÉ 4-CESTNÉ		4-cestný výstup vzduchu, 5 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, ModBus ready, on-off kontakt							
	9	**GKH(09)EB-K6DNA5A/I**	2,8 / 2,8	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	11 855
		TF05 panel	-	-	-	620×47x620 / 3,0	-	-	6 160
		GKH(09)EB-K6DNA5A/I SET						***SET CENA***	**18 015**
	12	**GKH(12)EB-K6DNA5A/I**	3,5 / 4,0	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	12 915
		TF05 panel	-	-	-	620×47x620 / 3,0	-	-	6 160
		GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET						***SET CENA***	**19 075**
	18	**GKH(18)EB-K6DNA5A/I**	5,0 / 5,5	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	-	13 399
		TF05 panel	-	-	-	620×47x620 / 3,0	-	-	6 160
		GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET						***SET CENA***	**19 559**
	24	**GKH(24)EC-K6DNA6A/I**	7,0 / 8,0	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	-	19 795
		TF06 panel	-	-	-	950×52x950 / 6,0	-	-	8 273
		GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET						***SET CENA***	**28 068**
		TF05 panel čený				620×47x620 / 3,0			6 675
		TF06 panel čený				950×52x950 / 6,0			8 787
KAZETOVÉ 1-CESTNÉ		1-cestný výstup vzduchu, 5 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, ModBus ready, on-off kontakt							
	9	**GKH(09)DA-K6DNA1A/I**	2,6 / 2,8	-	31-39	987x385x178 / 19,0	-	-	12 440
		TD01 panel	-	-	-	1200×55×460 / 4,2	-	-	3 671
		GKH(09)DA-K6DNA1A/I SET						***SET CENA***	**16 111**
	12	**GKH(12)DA-K6DNA1A/I**	3,5 / 3,6	-	31-42	987x385x178 / 19,0	-	-	12 852
		TD01 panel		-	-	1200×55×460 / 4,2	-	-	3 671
		GKH(12)DA-K6DNA1A/I SET						***SET CENA***	**16 523**
	18	**GKH(18)DA-K6DNA1A/I**	5,0 / 5,3	-	32-43	987x385x178 / 20,0	-	-	13 501
		TD01 panel		-	-	1200×55×460 / 4,2	-	-	3 671
		GKH(18)DA-K6DNA1A/I SET						***SET CENA***	**17 172**
	20	**GKH(20)DA-K6DNA1A/I**	5,6 / 6,0	-	36-46	987x385x178 / 20,0			14 748
		TD01 panel		-		1200×55×460 / 4,2			3 671
		GKH(20)DA-K6DNA1A/I SET						***SET CENA***	**18 419**
KONDENZAČNÍ *R32*		DC Inverter technologie, možnost napojení až 5 vnitřních jednotek dle kombinační tabulky, **vyhřívání kompresoru a šasí**, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C							
	14	**GWHD(14)NK6OO**	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	52	822x352x550 / 30,0	**31 210**
	18	**GWHD(18)NK6OO**	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	54	822x352x550 / 32,0	**32 950**
	21	**GWHD(21)NK6OO**	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 48,0	**40 695**
	24	**GWHD(24)NK6OO**	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 48,0	**47 586**
	28	**GWHD(28)NK6OO**	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 51,0	**52 118**
	36	**GWHD(36)NK6OO**	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 72,0	**72 119**
	42	**GWHD(42)NK6OO**	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 73,0	**81 975**

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
HYDROMULTI									
KONDENZAČNÍ *R32*		DC Inverter technologie, Možnost připojení 3 nebo 4 vnitřních jednotek + zásobníku na TUV, zpětný zisk tepla do TUV při chlazení, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, nástěnný ovladač k TUV nádrži s WIFI							
	36	**GWHD(36)NK6RO**	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 72,0	**58 174**
	42	**GWHD(42)NK6RO**	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 73,0	**64 825**
		SXTD200LCJW/A-K	185 l		-	-		462x2000x462 / 72,5	**29 293**
		XE71-45/GC1	ovladač k nádrži TUV		-	-			**1 270**
STŘEŠNÍ KLIMATIZACE, PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ									
CAMPER *R32*		střešní klimatizace pro obytné vozy a karavany, WIFI, snadná instalace díky montážní šabloně, kompaktní rozměry venkovní (výška pouze 28,9 cm) i vnitřní jednotky (hloubka pouze 4,9 cm), LED osvětlení integrované ve vnitřní jednotce							
		GRH09DB-K6DNA1A/I				610×49×485 / 4,0			11 763
	9	**GRH09DB-K6DNA1A/O**					54	1077×283×720 / 37,5	27 780
		GRH09DB-K6DNA1A	2,7 / 2,5					***SET CENA***	**39 543**
		GRH12DB-K6DNA1A/I				610×49×485 / 4,0			11 918
	12	**GRH12DB-K6DNA1A/O**					54	1077×283×720 / 37,5	28 472
		GRH12DB-K6DNA1A	3,6 / 3,4					***SET CENA***	**40 390**
MONA *R290*		mobilní klimatizace, WIFI, pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 18-30m2, funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 15cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design							
	12	**GPC12AN-K5NNA1D**	3,5 / -	A	49-53	385x835x405 / 35,5	-	-	**13 222**
DAISY *R290*		pokojový odlvhčovač, průtok vzduchu 170/195/230 m3/h, vhodné pro místnosti až 50m2, odpadní nádržka na 6,5 litru vody, časovač, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílé provedení s perleťovým panelem							
	40	**GDN40AW-K5EBA1A**	40 l/den	-	42-48	396x625x286 / 22,5	-	-	**8 192**

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
		XF30-SXQG02	Doplňkový modul ke klimatizaci AIRY s funkcí přisávání čerstvého vzduchu a rekuperací, filtr HEPA						**4 279**
		XK76	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a ModBus výstupem k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH. vnitřním jednotkám nebo SPLIT jednotkám série PULAR, FAIRY II, CLIVIA, a CONSOLE						**2 216**
		XE73-44/E	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem , funkcí WIFI a ModBus výstupem ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám FREE-MATCH						**1 306**
		GCC-36K / SCC-36K	Slouží k propojení vnitřních jednotek s centrálním ovladačem nebo ModBus rozhraním. Lze použít pouze v kombinaci s nástěnným kabelovým ovladačem XK76 nebo XE73-44/E.						**129**
		CE52-24/F(C)	Centrální ovladač s týdenním časovačem a dotykovým panelem. Může ovládat až 128 vntřních jednotek a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám SPLIT a FREE-MATCH.						**15 008**
		ME30-44/D1(B)	Brána pro připojení SPLIT a FREE-MATCH jednotek k systému nadřazeného řízení pomocí BACNET protokolu.						**15 407**
		SCMI-03S	Modul pro řízení klimatizací v serverovnách pro jednotky SPLIT a FREE-MATCH.						**13 313**
		WK-400A	Okenní set pro mobilní klimatizace, instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení						**422**