

Platnost od 15.04.2025

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
SPLIT SESTAVY									
PULAR	R32	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, tichý provoz od 21 dB , ModBus ready, on-off kontakt							
 		GWH09AGBXB-K6DNA1A/I			21-40	779×260×185 / 8,0			7 410
		GWH09AGBXB-K6DNA1A/O					51	732×550×330 / 25,0	12 490
	9	GWH09AGBXB-K6DNA1A	2,7 / 2,8	A++ / A+				SET CENA	19 900
		GWH12AGCXB-K6DNA1A/I			22-42	825×293×196 / 8,0			8 744
		GWH12AGCXB-K6DNA1A/O					52	732×550×330 / 25,0	12 974
	12	GWH12AGCXB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+				SET CENA	21 718
		GWH18AGD-K6DNA1D/I			28-42	982×311×221 / 13,5			10 530
		GWH18AGD-K6DNA1D/O					55	732×550×330 / 26,5	19 447
	18	GWH18AGD-K6DNA1D	4,6 / 5,2	A++ / A+				SET CENA	29 977
		GWH24AGD-K6DNA1C/I			30-46	982×311×221 / 14,0			12 586
		GWH24AGD-K6DNA1C/O					57	873×555×376 / 36,5	27 823
	24	GWH24AGD-K6DNA1C	6,2 / 6,5	A++ / A+				SET CENA	40 409
FAIRY II	R32	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C, ModBus ready, on-off kontakt							
    		Poznámka: barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé, CH - zlaté							
		GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH			25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 816
		GWH09AFC-K6DNA2F/O			-	-	50	732×555×330 / 23,5	14 486
	9	GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	23 302
		GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH			25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 101
		GWH12AFC-K6DNA2F/O			-	-	52	732×555×330 / 24,5	15 667
	12	GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	24 768
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK,CH			31-48	1013×307×221 / 13,0	-	-	11 585
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/O			-	-	57	958×660×402 / 40,5	27 156
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	38 741
		GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK,CH			35-50	1122×329×247 / 16,5	-	-	14 646
		GWH24AFE-K6DNA2I/O			-	-	59	958×660×402 / 41,5	30 880
	24	GWH24ACE-K6DNA1I	7,1 / 7,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	45 526

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH	
CLIVIA	R32	WIFI modul, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, plynulé nastavení teploty 8-30°C v režimu topení , funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C , humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB , ModBus ready, on-off kontakt								
 nová zelená úsporám Nejlepší výbava a čistý vzduch	9	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I			19-39	837×293×200 / 9,5	-		9 599	
		GWH09AUCXB-K6DNA1A/O			-	-	50	732×555×330 / 25,0		16 001
		GWH09AUCXB-K6DNA2A	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA		25 600
	12	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I			19-41	837×293×200 / 9,5	-	-		9 943
		GWH12AUCXB-K6DNA1A/O			-	-	52	732×555×330 / 25,5		17 057
		GWH12AUCXB-K6DNA2A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA		27 000
	18	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I			23-48	993×311×222 / 12,5	-	-		12 193
		GWH18AUDXD-K6DNA1A/O			-	-	56	802×555×350 / 31,5		28 705
		GWH18AUDXD-K6DNA2A	5,3 / 5,4	A++ / A+	-	-	-			40 898
	24	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I			27-50	993×311×222 / 13,0	-	-		15 114
		GWH24AUDXF-K6DNA1A/O			-	-	59	958×660×402 / 45,0		33 947
		GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA		49 061
U-CROWN	R32	Dvoustupňový kompresor. WIFI modul, Cold Plasma generátor, prostorový 3D výstup vzduchu, tichý provoz od 19 dB , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -18 do 54°C , provozní rozsah topení od -30 do 24°C , prémiový design s hliníkovým čelním panelem, SVT kódy pro dotace NZÚ								
Poznámka: barevné provedení CH - zlatá, SL - stříbrná										
	9	GWH09UB-K6DNA4A/I CH,SL			19-41	860×305×170 / 11,5	-	-	11 680	
		GWH09UB-K6DNA4A/O			-	-	52	899×596×378 / 42,0		17 521
		GWH09UB-K6DNA4A	2,7 / 3,2	A++ / A++	-	-	-	SET CENA		29 201
CONSOLE	R32	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C , ModBus ready, on-off kontakt, spodní výdech pro lepší distribuci teplého vzduchu při vytápění								
	9	GEH09AA-K6DNA1F/I			23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	13 566	
		GEH09AA-K6DNA1F/O			-	-	49	782x540x320 / 27,5		20 884
		GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA		34 450
	12	GEH12AA-K6DNA1A/I			25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	14 167	
		GEH12AA-K6DNA1A/O			-	-	52	848x596x320 / 30,5		23 771
		GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,7	A++ / A+	-	-	-	SET CENA		37 938
	18	GEH18AA-K6DNA1F/I			31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	14 597	
		GEH18AA-K6DNA1F/O			-	-	57	965x700x396 / 46,0		33 037
		GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA		47 634

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
MULTISPLITOVÉ SESTAVY FREE-MATCH									
PULAR	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, tichý provoz od 21 dB , ModBus ready, on-off kontakt								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
	7	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2,2 / 2,4		21-39	704×260×185 / 8,0	-	-	6 740
	9	GWH09AGBxB-K6DNA1A/I	2,7 / 2,8		21-40	779×260×185 / 8,0	-	-	7 410
	12	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4		22-42	825×293×196 / 8,0	-	-	8 744
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2		28-42	982×311×221 / 13,5	-	-	10 530
	24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5		30-46	982×311×221 / 14,0	-	-	12 586
FAIRY II	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, ModBus ready, on-off kontakt								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600, barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé, CH - zlaté									
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH	2,7 / 3,0		25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 816
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH	3,5 / 3,8		25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 101
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK,CH	5,3 / 5,6		31-48	1013×307×221 / 13,0	-	-	11 585
	24	GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK,CH	7,1 / 7,8		35-50	1122×329×247 / 16,5	-	-	14 646
CLIVIA	WIFI modul, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB , ModBus ready, on-off kontakt								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
	7	GWH07AUCXB-K6DNA2A/I	2,2 / 2,4		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	9 325
	9	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	2,7 / 3,0		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	9 599
	12	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	3,5 / 3,8		19-41	837×293×200 / 9,5	-	-	9 943
	18	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	5,3 / 5,4		23-48	993×311×222 / 12,5	-	-	12 193
	24	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3		27-50	993×311×222 / 13,0	-	-	15 114
U-CROWN	WIFI modul, Cold Plasma generátor, prostorový 3D výstup vzduchu, tichý provoz od 19 dB , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600, barevné provedení CH - zlatá, SL - stříbrná									
	9	GWH09UB-K6DNA4A/I CH,SL	2,7 / 3,2		19-41	860×305×170 / 11,5	-	-	11 680
	12	GWH12UB-K6DNA4A/I SL	3,5 / 4,0		19-42	860×305×170 / 11,5	-	-	12 720
	18	GWH18UC-K6DNA4A/I SL	5,3 / 5,3		22-43	960×320×205 / 14,0	-	-	12 915
CONSOLE	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, ModBus ready, on-off kontakt, spodní výdech pro lepší distribuci teplého vzduchu při vytápění								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8		23-36	700×600×215 / 15,5	-	-	13 566
	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8		25-40	700×600×215 / 15,5	-	-	14 167
	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3		31-45	700×600×215 / 15,5	-	-	14 597

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ 4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design, ModBus ready, on-off kontakt									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	8 153
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	8 663
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0		26-35	870x665x235 / 25,5	-	-	9 301
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0		27-35	1200x665x235 / 33,0	-	-	11 381
KAZETOVÉ 4-cestný výstup vzduchu, 5 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, ModBus ready, on-off kontakt									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
		GKH(09)EB-K6DNA5A/I	2,8 / 2,8	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	11 510
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	5 981
	9	GKH(09)EB-K6DNA5A/I SET						SET CENA	17 491
		GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3,5 / 4,0	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	12 539
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	5 981
	12	GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET						SET CENA	18 520
		GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5,0 / 5,5	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	-	13 009
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	5 981
	18	GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET						SET CENA	18 990
		GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7,0 / 8,0	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	-	19 219
		TF06 panel	-	-	-	950x52x950 / 6,0	-	-	8 032
	24	GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET						SET CENA	27 251
KONDENZAČNÍ R32 DC Inverter technologie, možnost napojení až 5 vnitřních jednotek dle kombinační tabulky, vyhřívání kompresoru a šasí, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C									
Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami FREE-MATCH									
	14	GWHD(14)NK600	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	52	822x352x550 / 30,0	30 300
	18	GWHD(18)NK600	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	54	822x352x550 / 32,0	31 990
	21	GWHD(21)NK600	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 48,0	39 510
	24	GWHD(24)NK600	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 48,0	46 200
	28	GWHD(28)NK600	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 51,0	50 600
	36	GWHD(36)NK600	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 72,0	70 019
	42	GWHD(42)NK600	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 73,0	79 588

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	XK19		Základní nástěnný ovladač k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH vnitřním jednotkám nebo SPLIT jednotkám série PULAR, FAIRY II, CLIVIA, a CONSOLE.						2 019
	XK76		Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a ModBus výstupem k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH. vnitřním jednotkám nebo SPLIT jednotkám série PULAR, FAIRY II, CLIVIA, a CONSOLE						2 216
	XE73-44/E		Nástěnný ovladač s týdenním časovačem , funkci WI-FI a ModBus výstupem ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám FREE-MATCH						1 306
	GCC-36K / SCC-36K		Slouží k propojení vnitřních jednotek s centrálním ovladačem nebo ModBus rozhraním. Lze použít pouze v kombinaci s nástěnným kabelovým ovladačem XK76 nebo XE73-44/E.						129
	CE50-24/E		Základní centrální ovladač s týdenním časovačem. Může ovládat až 16 vnitřních jednotek současně a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám SPLIT a FREE-MATCH.						2 555
	CE52-24/F(C)		Centrální ovladač s týdenním časovačem a dotykovým panelem. Může ovládat až 128 vnitřních jednotek a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám SPLIT a FREE-MATCH.						15 008
	ME30-44/D1(B)		Brána pro připojení SPLIT a FREE-MATCH jednotek k systému nadřazeného řízení pomocí BACNET protokolu.						15 407
	SCMI-03S		Modul pro řízení klimatizací v serverovnách pro jednotky SPLIT a FREE-MATCH.						13 313
	KONZOLA K1		Nosnost do 90 kg, rozměry (výška x hloubka) 380 x 450 mm, délka vodičího profilu 800 mm Balení obsahuje antivibrační sadu, pozink+lak						922
	KONZOLA K2		Svařovaná konzola - rameno 2ks, univerzální pro ven. jednotky GWH 18/24 a GWHD(14-28) rozměr ramena 400x650x55mm, nosnost max 140 kg, pozink+lak						935